

MUFFENAUSFÜHRUNG

GEEIGNET FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN,
ABWASSER
GEEIGNET FÜR KLEINE UND MITTLERE LUFTMENGEN
ALS AN- / ABFAHRVENTIL
AUCH GEEIGNET FÜR DAUERENTLÜFTUNG



EIGENSCHAFTEN

- MATERIAL GUSS, EKB -BESCHICHTET
- GERINGER DRUCKVERLUST
- ROBUST UND ZUVERLÄSSIG
- KORROSIONSBESTÄNDIG
- AUFSCHWIMMENDE KUGEL
- MIT ENTLÜFTUNGSÖFFNUNG 3/4"
- ARBEITSBEREICH: 0,2 BIS 10 BAR

TECHNISCHE DATEN

GEWINDE: INNEN NACH ISO 228/1
NENNDRUCK: PN 10
TEMPERATUR: BIS +70 °C
EINBAULAGE: HORIZONTAL ODER VERTIKAL

FUNKTIONSWEISE: HORIZONTAL (POSITION DER KUGEL
UNTERHALB DER ROHRLEITUNGSACHSE) UND VERTIKAL

SCHLIESSSYSTEM: AUFSCHWIMMENDE KUGEL

ABDICHTUNG: DURCH GUMMIERTE ABSCHLUSSKUGEL

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

DN	B IN MM	H IN MM	GEWICHT (WEIGHT) IN KG
2"	130	220	4,4

HINWEISE

BESTELLANGABEN: ARTIKEL -TYP + NENNWEITE
BEISPIEL: 513F DN 2"

WITH THREADS

USING IN INDUSTRIAL APPLICATIONS,
WASTE WATER SYSTEMS
SUITABLE FOR AIR WITH SMALL AND MEDIUM VOLUME
AS STARTUP / STOP VALVE
SUITABLE FOR PERMANENT VENTILATION

FEATURES

- MATERIAL GGG -50, EKB COATING
- MINIMUM HEAD LOSS
- ROBUST, SOLID
- NON CORROSIVE
- WITH FLOATING BALL
- WITH VENT OUTLET 3/4"
- OPERATING RANGE 0,2 UP TO 10 BAR

TECHNICAL DATA

FLANGES: FEMALE ACC. ISO 228/1
NOM. PRESSURE: PN 10
TEMPERATURE: UP TO +70°C
INSTALLING POS.: HORIZONTAL OR VERTICAL

OPERATING MODE: HORIZONTAL (POSITION OF BALL
BELOW PIPELINE AXLE) OR VERTICAL

CLOSING SYSTEM: FLOATING BALL

SEALING: BY COATING OF THE BALL

STÜCKLISTE / PART LIST

BAUTEIL (DESCRIPTION)	ANZ. (QTY.)	WERKSTOFF (MATERIAL)
GEHÄUSE (BODY)	1	EN-JS-1050 EKB
DECKEL (COVER)	1	EN-JS-1050 EKB
KUGEL (BALL)	1	NBR UMMANTELT (NBR COATED)
DICHTUNG (GASKET)	1	NBR
SCHRAUBE+MUTTER (SREW+NUT)	2	EDELSTAHL (STAINLESS STEEL)
UNTERLEGSCHIEBE (WASHER)	4	EDELSTAHL (STAINLESS STEEL)
AUSLAUF (OUTLET)	1	EDELSTAHL (STAINLESS STEEL)

DETAILS

ORDERING DETAILS: ITEM -TYPE + NOM. DIAMETER
EXAMPLE: 513F DN 2"

WIR ÜBERNEHMEN FÜR SCHREIB- ODER DRUCKFEHLER KEINE HAFTUNG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.
(WE CAN ACCEPT NO RESPONSIBILITY FOR POSSIBLE WRITING OR PRINT ERRORS. CHANGES AND ERRORS EXPECTED.)
LEVEL 11.2024